



PURA.

All-in-One
warmtepompboiler

**Bespaar
€725,- met de
ISDE-subsidie**



Scan de **QR-code** of ga naar lmntwarmtepomp.nl

**Samen verandering
in beweging zetten**

Technische specificaties

Model

Volume (L)

CK06-200

200L

CK06-300E

300L

Verwarmingscapaciteit

Nominale verwarmingscapaciteit (kW)

1,5

1,5

Verwarmingstijd (uur)

5,45

8,25

Type koudemiddel (GWP)

R290(3)

R290(3)

Elektrische verwarming (kW)

1,5

1,5

Geluidsdruk dB(A)

38,1

38,1

Geluidsvermogen dB(A)

53,4

53,8

Maximale water temperatuur (°C)

65°C

65°C

Temperatuurbereik (°C)

-5~+43°C

-5~+43°C

Temperatuurbereik (°C)

38~55°C

38~55°C

Overige gegevens

Energielabel

A+

A+

Tapcyclus

L

XL

COP op basis van buitentemperatuur

+7°C/14°C (water temp van 15°C naar 55°C)

3,01/3,53

3,02/3,51

Warm water energie-efficiëntie (%)

146,6

144,7

Energieopwekking op basis van buitentemperatuur

+7°C/14°C (kWh)

792/698

1343/1158

V40 (L)

276

382

Tank

Materiaal

Emaillé

Emaillé

Max. zonnepiraal (m²)

1,5 (RVS)

Aansluitingen en afmetingen

Aansluitspanning (V/pH/Hz)

220-240/1/50

220-240/1/50

Bruto/Netto gewicht (kg)

113/96

129/112

Afmetingen (HxBxD mm)

1600x640x640

1905x640x640

Afmetingen verpakking (HxBxD mm)

1760x720x720

2070x720x720

* Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Out): 15/55°C

** Alleen warmtepomp functie